

# BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Firma / Abteilung: \_\_\_\_\_

Arbeitsbereich und Tätigkeit: \_\_\_\_\_

Verantwortlich: \_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

## Gefahrstoffbezeichnung

### Igepon - LN

Beschreibung: Lithiumseifenfett auf Mineralölbasis

Lieferant: Igepa-Chemie GmbH  
Artikel-Nr.: 2022

## Gefahren für Mensch und Umwelt

Reizwirkung bei Augenkontakt. Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Freiwerdendes Produkt schädigt Gewässer durch allgemeine Schadstoffbelastung.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor der Arbeit Gesicht und Hände vorbeugend mit einer Hautschutzcreme einreiben.



Verwendung von Schutzbrille und Schutzhandschuhen ist empfehlenswert.



Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Weitere Anweisungen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Verhalten im Gefahrfall

Verschüttetes Igepon - LN mechanisch aufnehmen.  
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Brandbekämpfung mit CO<sub>2</sub> Löschpulver oder Wassersprühstrahl.  
Nicht mit Wasser im Vollstrahl löschen!

Weitere Anweisungen:

---

Notruf: **112**

## Erste Hilfe



### nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

### nach Hautkontakt:

Mit Igepon LN verschmutzte Kleidung wechseln.  
Betroffene Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

### nach Augenkontakt:

Bei gut geöffnetem Lidspalt 15 Minuten unter fließendem Wasser spülen,  
Augenarzt konsultieren.

### nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt hinzuziehen.

Weitere Anweisungen:

---

Notruf: **112**

## Sachgerechte Entsorgung

Igepon - LN ist schwach wassergefährdend, Wassergefährdungsklasse WGK 1.  
Das Produkt muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden (Sonderabfallverbrennung).

Abfallschlüsselnummer: 54202

Bezeichnung: Fettabfälle

Weitere Anweisungen:

---

---