

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Firma / Abteilung: _____

Arbeitsbereich und Tätigkeit: _____

Verantwortlich: _____
(Unterschrift)

Gefahrstoffbezeichnung

Kühlerfrostschutz (G12+)

Basis: Ethandiol 50 – 100%
Kalium-2-Ethylhexanoat 2,5 - < 3%

Lieferant: Igepa-Chemie GmbH
Artikel-Nr.: 2155

Gefahren für Mensch und Umwelt



Achtung! Kühlerfrostschutz (G12+) ist gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Das Produkt verursacht schwere Augenreizungen. Es kann die Nieren schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Für gute Lüftung sorgen. Nach Gebrauch die Hände waschen.



Bei der Arbeit mit dem Kühlerfrostschutz (G12+) Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166:2001 und Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe aus Chloroprenkautschuk sowie Schutzkleidung aus Kunststoff und rutschfeste Stiefel tragen.



Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Weitere Anweisungen:

Verhalten im Gefahrfall

Schutzausrüstung tragen. Kühlerfrostschutz (G12+) darf nicht in die Kanalisation eindringen. Ausgetretenes Produkt mit flüssigkeits-bindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen und entsprechend des Abschnittes Entsorgung behandeln.

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Bei der Brandbekämpfung umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalien-schutzanzug tragen.

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Erste Hilfe

Allgemeine Hinweise: Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach dem Unfall.



nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Getränkte Kleidung sofort entfernen.

nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffneten Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

nach Verschlucken: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Sachgerechte Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht über das Abwasser entsorgen. Kühlerfrostschutz (G12+) ist schwach wassergefährdend (WGK 1).

Abfallschlüsselnummer: Gemäß europäischen Abfallkatalog und Verwendung.

Weitere Anweisungen:
