

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Firma / Abteilung: _____

Arbeitsbereich und Tätigkeit: _____

Verantwortlich: _____
(Unterschrift)

Gefahrstoffbezeichnung

Entfetter - Spray

Basis:	Propan/Butan	5 – 25%
	Kohlensäure	1 – 5%
	Aceton	< 20%
	Spezialbenzin, aromatenfrei	60 – 80%

Lieferant: Igepa-Chemie GmbH
Artikel-Nr. : 2168

Gefahren für Mensch und Umwelt



GHS02



GHS07



GHS09

Gefahr! Entfetter-Spray ist ein extrem entzündbares Aerosol. Das Produkt verursacht Hautreizungen und schwere Augenreizung. Es kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Entfetter-Spray ist giftig für Wasser-organismen, mit langfristiger Wirkung.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor der Arbeit Gesicht und Hände vorbeugend mit einer Hautschutzcreme einreiben.



Schutzbrille und Schutzhandschuhe verwenden.
Entfetterspray nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behälter kühl lagern.



Von Zündquellen fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Behälter vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.
Selbst nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Weitere Anweisungen:

Verhalten im Gefahrfall

Undichte Dosen aussortieren und entsorgen. Produkt nicht in die Kanalisation/
Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Brandbekämpfung mit CO₂, Löschpulver oder Schaum.
Ausgelaufenes, brennendes Material nicht mit Wasserstrahl löschen!
Im Brandfall unversehrte Dosen sofort aus dem Gefahrenbereich entfernen.
Gegebenenfalls mit Wasser kühlen, Berstgefahr!

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Erste Hilfe

nach Hautkontakt: Betroffene Haut mit Wasser und Seife abwaschen,
Haut eincremen.



nach Augenkontakt: Bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem
Wasser spülen, Augenarzt konsultieren.

nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt hinzuziehen.

nach Einatmen: Frischluftzufuhr, ruhig lagern. Bei Beschwerden Arzt
hinzuziehen.

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Sachgerechte Entsorgung

Dosen vollständig entleeren (incl. Treibgas). Dann keine besonderen Maßnahmen.
Das Produkt gemäß den öffentlichen Vorschriften entsorgen.

Abfallschlüsselnummern:

Produkt: 16 05 04 gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern

Verpackung: 15 01 10 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten
oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

Weitere Anweisungen:
