

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Firma / Abteilung: _____

Arbeitsbereich und Tätigkeit: _____

Verantwortlich: _____
(Unterschrift)

Gefahrstoffbezeichnung

Silozil-05

Basis:	Salzsäure	10 - 25%
	Phosphorsäure	10 - 25%
	Amidosulfonsäure	< 2,5%
	Zitronensäure-Monohydrat	< 2,5%
	Glykolsäure	< 2,5%
	Quaternäre Ammoniumverbindungen	< 2,5%

Lieferant: Igepa-Chemie GmbH
Artikel-Nr. : 2210

Gefahren für Mensch und Umwelt



Gefahr! Silozil-05 verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Das Produkt kann die Atemwege reizen. Auslaufender Container-Reiniger schädigt Gewässer durch pH-Wert-Verschiebung und allgemeine Schadstoffbelastung.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor der Arbeit Gesicht und Hände vorbeugend mit einer Hautschutzcreme einreiben. Augen und Hautkontakt vermeiden.



Bei der Arbeit sind eine dicht schließende Schutzbrille oder Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe nach EN 374-2 aus Nitrilkautschuk (Schichtstärke mind. 0,4mm) oder bei Vollkontakt Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk (Schichtstärke mind. 0,7mm) sowie Schutzkleidung aus Kunststoff oder Gummi zu tragen.
Für gute Belüftung sorgen, Behälter vor Hitze schützen.



Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern!

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Weitere Anweisungen:

Verhalten im Gefahrfall

Im Brandfall Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Silozil-05 ist nicht brennbar, daher Feuerlöschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen. Ausgetretenes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen und ordnungsgerecht entsorgen. Ausgelaufener Silozil-05 darf nicht in Gewässer gelangen. Geringe Mengen mit viel Wasser wegspülen.

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Erste Hilfe

Allgemeine Hinweise: Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Bei Auftreten von Gesundheitsstörungen Arzt hinzuziehen.

nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Arzt konsultieren, falls Reizung anhält.



nach Augenkontakt: Augen bei geöffneten Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe zuziehen.

nach Einatmen: Für Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Sachgerechte Entsorgung

Silozil-05 darf nach bestimmungsgemäßem Gebrauch und Neutralisation (pH-Wert-Kontrolle) anhand der behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

Silozil-05 darf im Lieferzustand nicht in die Kanalisation oder in offene Gewässer gelangen. Silozil-05 ist schwach wassergefährdend, Wassergefährdungsklasse (WGK) 1.

Abfallschlüssel:

Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkatalog entnommen werden.

Weitere Anweisungen:
