

# BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Firma / Abteilung: \_\_\_\_\_

Arbeitsbereich und Tätigkeit: \_\_\_\_\_

Verantwortlich: \_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

## Gefahrstoffbezeichnung

### Elektronik-Spray

Basis:	Isobutan	25,00 – 50,00%
	Propan	2,50 – 5,00 %
	Butan	0,00 – 1,25%
	Erdöldestillat	25,00 – 50,00%

Lieferant: Igepa-Chemie GmbH  
Artikel-Nr. : 2213

## Gefahren für Mensch und Umwelt



Gefahr! Elektronik-Spray ist ein extrem entzündliches Aerosol. Es kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. Das Produkt verursacht Hautreizungen und schwere Augenreizung. Es kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Freigesetztes Elektronik-Spray ist giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor der Arbeit Gesicht und Hände vorbeugend mit einer Hautschutzcreme einreiben.



Der Gebrauch von Schutzbrille und Schutzhandschuhen ist empfehlenswert.

Elektronik-Spray nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Behälter kühl lagern.



Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Bei der Arbeit nicht essen oder trinken.

Behälter vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.

Selbst nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Weitere Anweisungen:

\_\_\_\_\_

## Verhalten im Gefahrfall

Undichte Dosen aussortieren und entsorgen.  
Produkt nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
Brandbekämpfung mit CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl.  
Ausgelaufenes, brennendes Material nicht mit Wasser im Vollstrahl löschen!  
Im Brandfall unversehrte Dosen sofort aus dem Gefahrenbereich entfernen.  
Gegebenenfalls mit Wasser kühlen, Berstgefahr!

Weitere Anweisungen:

---

Notruf: **112**

## Erste Hilfe

**nach Hautkontakt:** Betroffene Haut mit Wasser und Seife abwaschen, Haut eincremen.



**nach Augenkontakt:** Bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen, Augenarzt konsultieren.

**nach Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt hinzuziehen.

**nach Einatmen:** Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende.  
Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Weitere Anweisungen:

---

Notruf: **112**

## Sachgerechte Entsorgung

Elektronik-Spray ist gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften zu entsorgen.  
Elektronik-Spray ist schwach wassergefährdend, Wassergefährdungsklasse WGK 1.  
Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.

Abfallschlüsselnummer nach Europäischem Abfallkatalog:  
16 05 01 Industriegase in Hochdruckgastanks, Flüssiggasbehälter und industrielle Aerosole (einschl. Halone)

Weitere Anweisungen:

---