

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Firma / Abteilung: _____

Arbeitsbereich und Tätigkeit: _____

Verantwortlich: _____
(Unterschrift)

Gefahrstoffbezeichnung

Caluzid *CL*

Basis: Natriumhypochloridlösung 13 - < 16%

Natriumhydroxid 0,1 - < 1%

Lieferant: Igepa-Chemie GmbH
Artikel-Nr. : 2225

Gefahren für Mensch und Umwelt



Gefahr! Caluzid *CL* verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Caluzid *CL* ist sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Das Produkt kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Haut und Augenkontakt vermeiden, bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen, vorbeugender Hautschutz. Für gute Lüftung sorgen. Bei längerer Exposition wird ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät vorgeschrieben.



Beim Hantieren mit Caluzid *CL* dicht schließende Schutzbrille mit Seitenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Außerdem müssen Schutzhandschuhe aus Polyvinylchlorid oder Nitrilkautschuk und laugenbeständige Schutzkleidung getragen werden.



Weitere Anweisungen:

Verhalten im Gefahrfall

Ausgelaufenes Caluzid *CL* nicht in die Kanalisation/Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen. Ausgelaufenes Produkt mit inertem flüssigkeitsbindendem Material (Sand Kieselgur) aufnehmen. Kein brennbares Material wie z.B. Sägemehl verwenden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Das ausgelaufene Material in geeigneten Behältern vorschriftsmäßig entsorgen.

Caluzid *CL* brennt selbst nicht, daher sind die Löschmaßnahmen auf die Umgebung abzustimmen. Bei der Brandbekämpfung sind alle Löschmittel geeignet. Bei der Brandbekämpfung ist ein Vollschutzanzug mit umgebungsluftabhängigem Atemschutzgerät zu tragen.

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Erste Hilfe



Allgemeine Hinweise: Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen und Selbstschutz des Ersthelfers.

nach Einatmen: Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr. Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Bei Bewusstlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage.

nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen. Wunde steril abdecken. Ärztliche Behandlung zuführen.

nach Augenkontakt: Augen bei geöffneten Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Unverletztes Auge schützen. Arzt hinzuziehen.

nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe hinzuziehen.

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Sachgerechte Entsorgung

Caluzid *CL* ist wassergefährdend, Wassergefährdungsklasse WGK 2.

Es darf nicht in die Kanalisation/Oberflächengewässer gelangen.

Für das Produkt und ungereinigte Gebinde sind die örtlichen behördlichen Vorschriften zu beachten.

Abfallschlüsselnummer ist abhängig vom Abfallerzeuger und kann dadurch für ein Produkt unterschiedlich sein. Die Nummer muss daher gesondert ermittelt werden.

Weitere Anweisungen:
