

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Firma / Abteilung: _____

Arbeitsbereich und Tätigkeit: _____

Verantwortlich: _____
(Unterschrift)

Gefahrstoffbezeichnung

Haft - Sprühfett

Basis:	Isobutan	5,00 – 12,50%
	Propan	50,00 – 65,00%
	Erdöldestillat	12,50 – 25,00%

Lieferant: Igepa-Chemie GmbH
Artikel-Nr. : 2235

Gefahren für Mensch und Umwelt



GHS02



GHS07



GHS09

Gefahr! Haft – Sprühfett ist ein extrem entzündbares Aerosol und verursacht Hautreizungen. Es kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Das Produkt ist giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor der Arbeit Gesicht und Hände vorbeugend mit einer Hautschutzcreme einreiben.



Schutzbrille und Schutzhandschuhe sind empfehlenswert.
Haftsprühfett nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behälter kühl lagern.



Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
Bei der Arbeit nicht essen oder trinken.
Behälter vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.
Selbst nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Weitere Anweisungen:

Verhalten im Gefahrfall

Undichte Dosen aussortieren und entsorgen.
Produkt nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Brandbekämpfung mit CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl.
Ausgelaufenes, brennendes Material nicht mit Wasser im Vollstrahl löschen!
Im Brandfall unversehrte Dosen sofort aus dem Gefahrenbereich entfernen.
Gegebenenfalls mit Wasser kühlen, Berstgefahr!

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Erste Hilfe

nach Hautkontakt:

Betroffene Haut mit Wasser und Seife abwaschen, Haut eincremen.

nach Augenkontakt:

Bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen,
Augenarzt konsultieren.



nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt hinzuziehen.

nach Einatmen:

Frischluftezufuhr, gegebenenfalls Atemspende. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Notruf: **112**

Sachgerechte Entsorgung

Haft-Sprühfett ist schwach wassergefährdend, WGK 1 (Selbsteinstufung)
Haft-Sprühfett ist gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften für die
Entsorgung von Industriegasen in Hochdrucktanks, Flüssigkeitsbehältern
und industriellen Aerosolen zu entsorgen.
Abfallschlüsselnummer: 59801 (Gase in Patronen)

Weitere Anweisungen:
