

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß § 14 Gefahrstoffverordnung

Firma / Abteilung: _____

Arbeitsbereich und Tätigkeit: _____

Verantwortlich: _____
(Unterschrift)

Gefahrstoffbezeichnung

er - der Meistermacher

Basis: Kerosin (Erdöl), hydrodesulfuriertes 50 - < 100%
Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane,
Cyclene, < 2% Aromaten 10 - < 15%
Zinkbis[O,O-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphat) 0,1 - < 1%

Lieferant: Igepa-Chemie GmbH
Artikel-Nr. : 2238

Gefahren für Mensch und Umwelt



Gefahr! Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Er- der Meistermacher verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Das Produkt ist giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät, bei intensiver bzw. Längerer Expansion umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.



Vor der Arbeit Gesicht und Hände vorbeugend mit einer Hautschutzcreme einreiben. Beim Hantieren mit er-Meistermacher eine dichtschießende Schutzbrille, chemikalienbeständige Schutzhandschuhe und eine geeignete Schutzkleidung anlegen.



Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.



Weitere Anweisungen:

Verhalten im Gefahrfall

Beim Freiwerden größerer Mengen Schutzrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. Alle Zündquellen entfernen. Freigesetzter er – der Meistermacher nicht in Gewässer, Kanalisation, Gruben der Keller gelangen lassen, sonst müssen die zuständigen Behörden informiert werden. Im Anschluss mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder) aufnehmen und gemäß den öffentlichen Vorschriften entsorgen. Im Brandfall sind geeignete Löschmittel: CO₂, Löschpulver oder Schaum. Ungeeignete Löschmittel sind Wasservollstrahl. Achtung: Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Bei der Brandbekämpfung muss ein Schutzanzug mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät getragen werden.

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Erste Hilfe

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Polyethylenglykol und anschließend viel Wasser abwaschen. Alle verschmutzten Kleidungsstücke vor dem erneuten Gebrauch waschen. Ärztliche Behandlung notwendig.



Nach Augenkontakt: Augen bei geöffneten Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Augenarzt kontaktieren.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen und sofort ärztliche Hilfe zuziehen.

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Sachgerechte Entsorgung

er-Meistermacher ist wassergefährdend, Wassergefährdungsklasse (WGK) 2, und darf nicht dem Abwasser zugeführt werden. Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (2000/532/EG):

- | | |
|----------|--|
| 07 07 04 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen. |
| 15 01 10 | Verpackungen die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind. |

Weitere Anweisungen: