

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Firma / Abteilung: _____

Arbeitsbereich und Tätigkeit: _____

Verantwortlich: _____
(Unterschrift)

Gefahrstoffbezeichnung

Glasol SWA polar -30°

Basis: Ethanol 40 - < 50%

Lieferant: Igepa-Chemie GmbH
Artikel-Nr.: 2258

Gefahren für Mensch und Umwelt



Achtung! Die Flüssigkeit und der Dampf des Glasol SWA polar -30° sind entzündbar.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor der Arbeit Gesicht und Hände vorbeugend mit einer Handschutzcreme einreiben.



Beim Hantieren mit Glasol SWA polar Konzentrat Schutzbrille, Schutzhandschuhe nach EN 374 – 2 und Schutzkleidung aus Gummi oder Kunststoff anlegen. Für ausreichende Belüftung sorgen.



Vor Umfüllen größerer Mengen wegen Gefahr elektrostatischer Aufladungen Behälter erden. Produkt von Wärme- und Zündquellen fernhalten. Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln lagern.



Nur explosionsgeschützte Hilfsgeräte nach Klasse EEx e II verwenden. Alle Geräte müssen für Temperaturklasse T2 geeignet sein.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Weitere Anweisungen:

Verhalten im Gefahrfall

Beim Freisetzen von Glasol SWA polar, das Produkt nicht in Gewässer
Kanalisation gelangen lassen. Ausgetretenes Produkt mit Kalk, Sand oder
Ölbinder aufnehmen und ordnungsgerecht entsorgen.
Brandbekämpfung mit CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl.
Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. Bei der Brandbekämpfung dicht
schließenden Brandschutzanzug mit Umluft unabhängigen Atemschutzgerät
tragen.

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Erste Hilfe

nach Hautkontakt: Benetzte Kleidung ablegen, mit Wasser und Seife waschen,
Hautpflege.

nach Augenkontakt: Bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich
ausspülen, Augenarzt konsultieren.



nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken lassen, nicht
erbrechen lassen, Arzt rufen.

nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen.

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Sachgerechte Entsorgung

Glasol SWA polar ist schwach wassergefährdend, Wassergefährdungsklasse
WGK 1. Es darf nicht in die Kanalisation oder in Oberflächengewässer gelangen.
Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (2000/532/EG):

20 01 29 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten

Weitere Anweisungen:
