

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Firma / Abteilung: _____

Arbeitsbereich und Tätigkeit: _____

Verantwortlich: _____
(Unterschrift)

Gefahrstoffbezeichnung

Truck&er Schaum-Glasreiniger

Basis: Isopropylalkohol 1<15%

Lieferant: Igepa-Chemie GmbH
Artikel-Nr.: 2311

Gefahren für Mensch und Umwelt



Gefahr! Truck&er Schaum-Glasreiniger ist ein extrem entzündbares Aerosol. Der Behälter steht unter Druck und kann bei Erwärmung bersten. Das Produkt verursacht Augenreizung.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Vor der Arbeit Gesicht und Hände vorbeugend mit einer Handschutzcreme einreiben.



Schutzbrille und Schutzhandschuhe sind empfehlenswert.
Haftsprühfett nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behälter kühl lagern.



Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.
Bei der Arbeit nicht essen oder trinken.
Behälter vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.
Selbst nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Weitere Anweisungen:

Verhalten im Gefahrfall

Undichte Dosen aussortieren und entsorgen.
Produkt nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Brandbekämpfung mit CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl.
Ausgelaufenes, brennendes Material nicht mit Wasser im Vollstrahl löschen!
Im Brandfall unversehrte Dosen sofort aus dem Gefahrenbereich entfernen.
Gegebenenfalls mit Wasser kühlen, Berstgefahr!

Weitere Anweisungen:

Notruf: **112**

Erste Hilfe

nach Hautkontakt:

Betroffene Haut mit Wasser und Seife abwaschen, Haut eincremen.

nach Augenkontakt:

Bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen,
Augenarzt konsultieren.



nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt hinzuziehen.

nach Einatmen:

Frischluftezufuhr, gegebenenfalls Atemspende. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Notruf: **112**

Sachgerechte Entsorgung

Haftsprühfett ist schwach wassergefährdend, WGK 1 (Selbsteinstufung)
Haftsprühfett ist gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften für die
Entsorgung von Industriegasen in Hochdrucktanks, Flüssigkeitsbehältern
und industriellen Aerosolen zu entsorgen.
Abfallschlüsselnummer: 59801 (Gase in Patronen)

Weitere Anweisungen:
